


Le nettoyage professionnel des joints

Le guide des bonnes pratiques



NE PAS utiliser sur : bois, émail, métal argenté, aluminium, joints colorés, vinyle, linoléum, caoutchouc, tissu ou cuir.

1

Ventilez la zone et portez les équipements de sécurité adéquats.

2

Rincez le mur carrelé avec de l'eau chaude.

3

Appliquez Domestos Nettoyant Joints sur les joints entre les carreaux affectés par les moisissures. Le gel s'accroche à la surface tout en éliminant les moisissures et les bactéries.

4

5 mins.
Laissez agir 5 minutes.

5

Avec des lunettes, des gants et un tablier, nettoyez la surface à l'aide d'une éponge abrasive jusqu'à ce que les traces de moisissures aient disparues. Utilisez une brosse à vaisselle et frottez les zones difficiles.

6

Faites attention que le produit ne soit pas en contact avec vos vêtements ou votre peau.

7

Bien rincez à l'eau chaude et laissez sécher à l'air libre. Répétez si nécessaire.

PRODUITS



DOMESTOS NETTOYANT JOINTS

EQUIPEMENT



SECURITE



Astuce de pro

Si vous avez des difficultés à retirer la moisissure sous une couche de tartre, réessayez en appliquant un Détartrant Sanitaires concentré afin d'éliminer tout d'abord le tartre, puis rincez et ensuite réappliquez le nettoyeur de joint.